

ДРОНГО


Настенно-потолочные
светильники под ЛН/КЛЛ

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65

НПП 03-Х-ХХХ

- 0 - без решетки
- 1 - с решеткой
- 1 - Рассеиватель плоский, светильник D=280 мм
- 2 - Рассеиватель выпуклый, светильник D=260 мм
- 3 - Рассеиватель плоский, светильник D=210 мм
- 4 - Рассеиватель выпуклый, светильник D=280 мм
- 0 - корпус белый
- 1 - корпус черный
- мощность лампы
- номер серии

Пылевлагодонепроницаемые светильники предназначены для общего освещения жилых, общественных и производственных помещений, а также гаражей, подъездов, коридоров, подсобных помещений и т.п.



Серия	Наименование	Тип лампы	Мощность, Вт	Патрон	Размер основания, мм	Диаметр, мм	Фасовка, шт
ДРОНГО	НПП 03-100-010	ЛН/КЛЛ	100	E27	280x100	2.10	6
ДРОНГО	НПП 03-100-011	ЛН/КЛЛ	100	E27	280x110	2.30	6
ДРОНГО	НПП 03-100-020	ЛН/КЛЛ	100	E27	260x130	1.65	6
ДРОНГО	НПП 03-100-021	ЛН/КЛЛ	100	E27	260x140	1.85	6
ДРОНГО	НПП 03-100-030	ЛН/КЛЛ	100	E27	210x90	1.30	6
ДРОНГО	НПП 03-100-031	ЛН/КЛЛ	100	E27	210x100	1.50	6
ДРОНГО	НПП 03-100-131	ЛН/КЛЛ	100	E27	210x100	1.50	6
ДРОНГО	НПП 03-100-040	ЛН/КЛЛ	100	E27	280x110	2.10	6
ДРОНГО	НПП 03-100-041	ЛН/КЛЛ	100	E27	280x120	2.30	6
ДРОНГО	НПП 03-100-141	ЛН/КЛЛ	100	E27	280x120	2.30	6

Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров

тел 8(029) 165-93-03

www.stroy-dom.org

